

EverluxxCLASSIC®

TOPSTYRET

Standard specifikation:

Topstyrede vinduesglidebeslag og grebsbetjent rullepaskvil. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	362mm
Max. bredde:	1488mm
Min. højde:	362mm
Max. højde:	1588mm
Max. bredde x højde:	2,2m ²
Max. bredde x højde: ved 3 lag glas	1,9m ²

Kombinationselementer:

Min. bredde/højde:	362mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm
Max. bredde x højde:	6,6m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (*Lysmål: 338mm*).

Vinduerne kan leveres med 10mm not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

20mm, 35mm og 42mm glat eller kelet indv. (*kun i forb. 24mm og 32mm glas*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:

Rammemål 531mm-karm mål 584mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 686mm-karm mål 739mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 806mm-karm mål 859mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Topstyret vindue med rullepaskvil og matforchromet greb, slutblik med ventilationsstilling. Skjulte glidehængsler.