

EverluxxCLASSIC®

UDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alu afdækket PVC karm i bund. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

Max. bredde:

Enkelt dør	1128mm
Dobbelt dør	1850mm

Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobl. døre (m. alu bund)	1757mm
Enkelt og dobl. døre (m. plast bund)	1775mm

Max. højde:

Enkelt og dobl. døre (m. alu bund)	2253mm
Enkelt og dobl. døre (m. plast bund)	2271mm

Kombinationselementer:

Max. bredde x højde 6,6m²

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti, dog kun ved Pvc-bund.

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på 915mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (Lysmål: 338mm).

Dørene kan leveres med 10mm not til lysning.
Der kan vælges not i sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
61mm sprosse

Energisprosser:

20mm, 35mm og 42mm glat eller 42mm kehlet indiv. (kun i forb. 24mm og 32mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Galvaniserede nothængsler og rullepaskvil, med aktivering via greb af min. 4 lukkepunkter med pilstap.
Grebsbetjent bremse er standard.

Tilvalg:

24mm Alu-bund
Greb med spærre
Gennemgående greb
Aflåselig cylinder