

Everluxx+PLUS®

BUNDHÆNGT MED GREB I TOP

Standard specifikation:

Inddagsende kip funktion velegnet til ventilation. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

52mm ramme	445mm
60mm ramme	445mm

Max. bredde:

52mm ram.	1664mm
60mm ramme	2000mm

Min. højde:

52/60mm ramme	415mm
---------------	-------

Max. højde:

52/60mm ramme	904mm
---------------	-------

Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Max. bredde/højde:	3600mm
---------------------------	--------

Max. bredde x højde

Kun 1 side må overstige	6,6m ² 2400mm
-------------------------	-----------------------------

Profil tilvalg:

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Glasdelende sprosser

68mm, 86mm og 86mm statik
(anvendes også som poste i karme)

Energisprosser:

20mm, 23mm, 35mm og 42mm glat eller
kehlet indiv. (kun ved maks. 32mm glas)
25mm kehlet (kun ved 40mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i 60mm ramme, da håndtag sidder i midt ramme, skal ventilen forskydes til siden, min. rammebredde er således 964mm.

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Redningsåbning:

Vil i sin normale funktion ikke kunne fungere som redningsåbning.

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Rullepaskvil og LF sidesakse
Natureloxeret greb.

Tilvalg:

- Greb med trykknop, natureloxeret.
- Greb med spærre, natureloxeret.
- Aflåselig greb, natureloxeret.

-4 trins udstillerarm.