

Everluxx+PLUS®

DREJE / KIP

(OG BUNDHÆNGT MED GREB I SIDE)

Standard specifikation:

Indadgående kip funktion velegnet til ventilation, kombineret med sidehængt funktion, som primært anvendes ved pudsning af udvendig side. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	
52/60mm ramme	415mm
Max. bredde:	
52mm ramme	1188mm
60mm ramme	1488mm
Min. højde:	
52/60mm ramme	415mm
Max. højde:	
52mm ramme	1588mm
60mm ramme	2100mm

(Men kontroller i størrelsesdiagram aht. højde/bredde forh.)

Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.
Bredde må maksimum være 2 x højde aht. rammens funktion.

Kombinationselementer:

Max. bredde/højde:	3600mm
Max. bredde x højde	6,6m ²
Kun 1 side må overstige	2400mm

Profil tilvalg:

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Glasdelende sprosser

68mm, 86mm og 86mm statik
(anvendes også som poste i karme)

Energisprosser:

20mm, 23mm, 35mm og 42mm glat eller kelet indiv. (kun ved maks. 32mm glas)
25mm kelet (kun ved 40mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i 60mm ramme,
Lysmål 338mm

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning
Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:

Karm mål 620mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Karm mål 620mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Karm mål 720mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm.

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Rullepaskvil med min. 2 sikkerhedslukkepunkter.
Natureloxeret greb.

Tilvalg:

- Greb med tryknap, natureloxeret.
- Greb med spærre, natureloxeret.
- Aflåselig greb, natureloxeret.

-4 trins udstillerarm.