

Everluxx+PLUS®

FASTE KARME

Standard specifikation:

Faste karme med indvendige glaslister. Kan alternativt vælges med udvendige glaslister f.eks. ved brystninger.

Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

| | |
|---------------------|--------|
| Min. bredde: | 300mm |
| Max. bredde: | 3600mm |
| Min. højde: | 300mm |
| Max. højde: | 3600mm |

Kun 1 side må overstige 2400mm

Kombinationselementer:

Max. bredde x højde 6,6m²

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 24 mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Elementerne leveres med glasset løst isat.

Profil tilvalg

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Poste

68mm, 86mm og 86mm statik
(anvendes også som sprosse i ramme)

Energisprosser:

20mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indiv.
(kun i forb. med maks. 32mm glastykkelse)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i topkarm, minimum bredde 498mm udvendig karm.
(Bemærk, kun muligt i 70mm dyb karm)

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

-10mm not indvendig er ikke mulig ved 120mm karm med udvendige glaslister.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).