



## DREJE/KIP VINDUER & DØRE

### Standard specifikation:

Indadgående kip funktion god til ventilation kombineret med sidehængt funktion, god til pudsning på udv. side.  
Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karmsmål:

**Min. bredde:**

Vinduer	430 mm
Døre	430 mm

**Min. højde:**

Vinduer	450 mm
Døre	1588 mm

**Max. bredde:**

Vinduer	1388 mm
Døre	1088 mm

**Max. højde:**

Vinduer	1588 mm
Døre	2300 mm

*(Men kontroller i størrelsesdiagram aht. højde/bredde forhold)*

**Max. bredde x højde:**

Vinduer	2,0 m <sup>2</sup>
Døre	2,3 m <sup>2</sup>

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.  
Ramme bredde må maksimum være 2 x højde aht. rammens funktion.

#### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde:</b>	430 mm pr. felt
<b>Min. højde:</b>	450 mm pr. felt
<b>Max. bredde / højde:</b>	3600 mm

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm

#### Beslag:

Dreje/kip vinduer med justerbare hængsler og lukkebeslag, spalteventilation samt fejlbetjeningsspærre og natureloxeret greb.

**Tilvalg.**

Greb med trykknop, natureloxeret.  
Greb med spærre, natureloxeret.  
Aflåseligt greb, natureloxeret.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.  
Kehlinger kan til vælges i rammer, tapstykker og sprosser.

#### Profil tilvalg:

**Glasdelende sprosser:**

57mm og 103mm

**Energisprosser:**

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.  
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

**Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:**

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.  
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.