



## KIP/SKYDE DØR

### Standard specifikation:

Skydefunktion for alm. brug kombineret med kip funktion god til ventilation. Leveres med hårdtræsbund. Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b> <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	1604 mm
<b>Min. rammebredde:</b>	720 mm
<b>Min. højde:</b>	1788 mm
<b>Max. bredde:</b> <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	3491 mm
<b>Max. bredde:</b> <i>(ved asymmetrisk opdeling)</i>	3600 mm
<b>Max. rammebredde:</b>	1664 mm
<b>Max. højde:</b>	2300 mm

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Beslag:

Standard:  
Hautau Atrium Hks med 2 sikkerhedslukkepunkter pr. ramme.  
Natureloxeret greb.

#### Tilvalg:

Aflåseligt greb, natureloxeret.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

##### Glasdelende post.

60 mm

Kehlinger kan til vælges i rammer, tapstykker og sprosser.

##### Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

##### Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

##### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL9036 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Dørene kan leveres med not til lysning, der kan kun vælges not i siderne.