

TOPVENDE

Standard specifikation:

Vendbart vindue med grebsbetjent rulle - paskvil. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: 391mm
Max. bredde: 1488mm

Min. højde: 588mm
Max. højde: 1488mm

Max. bredde x højde: ved 2 lag glas **2,1m²**

Max. bredde x højde: ved 3 lag glas **1,6m²**

Ved glastykkelser større end 12mm, reduceres maksimum areal med 5% pr/mm ekstra glastykkelse.

Kombinationselementer:

Min. bredde: 391mm
Min. højde: 588mm

Max. bredde/højde: 3600mm
Max. bredde x højde: 6,6m²

Der kan kun vælges ramme på en side af post, ved flere rammer skal der kobles

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
61mm sprosse

Energisprosser:
20mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indiv.
(kun i forb. 24mm og 32mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm / 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (Lysmål: 338mm).

Vinduerne kan leveres med 10mm not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:
Rammemål 620mm karm mål 673mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:
Rammemål 794mm-karm mål 847mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:
Rammemål 971mm karm mål 1024mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Topvende beslag med børne - puds sikring, rullepaskvil og matforchromet greb, slutblik med ventilationsstilling.