

# EverluxxCLASSIC®

## FACADEDØR

### Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard. Alle tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

##### Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

##### Max. bredde:

Enkelt dør	1128mm
Dobbelt dør	1850mm

##### Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobl. døre	1819mm
----------------------	--------

##### Max. højde:

Enkelt og dobl. døre	2253mm
----------------------	--------

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti.

#### Bemærk:

Der kan kun kombineres med overparti ved udadg. i samme element.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	
ved udadgående	917mm
ved indadgående	933mm

#### Glas:

#### Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 24mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i ramme.

Udadgående døre kan leveres med 10mm not til lysning.

Ved indadgående døre vælges notliste. Der kan vælges not i sider og/eller overkarm.

#### Profil tilvalg:

#### Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

#### Energisprosser:

20mm, 35mm og 42mm glat eller 42mm kehlet indiv. (kun i forb. 24mm og 32mm glas)

#### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag:

##### Standard:

Galvaniserede nothængsler og falle/riegel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.