

Everluxx **N**NORD

TOPVENDE

Standard specifikation:

Vendbart vindue med grebsbetjent kolvepaskvil.
Alle tætninger er standard grå farve.

Udvendige karmsmål:

Min. bredde:	448mm
Max. bredde:	1488mm
Min. højde:	448mm
Max. højde:	1488mm

Max. bredde x højde:

2,0m² – Ved glastykkelser større end standard 4mm pr. lag, reduceres maksimum areal med ca. 5% pr/mm ekstra glastykkelse.

Kombinationselementer:

Min. bredde/højde:	448/448 mm
Max. bredde/højde:	3600mm

Max. bredde x højde:	6,6m ²
-----------------------------	-------------------

Kun 1 side må overstige	2400mm
-------------------------	--------

Beslag

Standard:

Topvende beslag Spilka Classic, med børne /pudsesikring og grebs betjent kolvepaskvil.

Tilvalg:

Greb med spærre og aflåseligt greb

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm eller 40mm

Som standard leveres elementerne med lavenergirude "A".

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Som standard leveres elementerne med glasset monteret i oplukkelige rammer og løst isat i faste felter.

Profil tilvalg:

Energisprosser:

20mm, 23mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indv. (kun i forb. med maks. 24mm glastykkelse)

25mm kehlet (kun i forb. med 40mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning

500mm fribredde fra:

Rammemål 526mm-karmsmål 622mm.

600mm frihøjde fra:

Rammemål 942mm-karmsmål 1058mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans45- silkemat struktur)

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, minimum rammebredde 472mm. (lysmål: 338mm)

10mm fræset not for tilsætninger.